

TEKNİK BİLGİ FORMU

MÜLLER MARİN POLİÜRETAN TUTKAL

1. ÜRÜN TANIMI

Ticari Adı: Müller Marin Poliüretan Tutkal

Ürün Tanımı: Tek komponentli poliüretan ahşap yapıştırıcısıdır, ahşap içerisinde bulunan nem ve ortamdaki nem ile kürleşir.

2. TEKNİK BİLGİ

Renk: Açık kahverengi

Yüzey Kuruma Süresi: 30±5 dk

Tüketim: Yaklaşık 150 ml/m²

Yoğunluk: 1,10 ± 0,01 gr/ml

Viskozite: 5.000-10.000 cps 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)

Presleme Süresi: Minimum 2 saat*

Uygulama Sıcaklığı: 5°C - 35°C

*Presleme süresi; ortam nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlıdır.

3. KULLANIM ALANI

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında. Mobilya ve tekne imalatında ve suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde kullanılır.

4. KULLANIM ŞEKLİ

+5°C' nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. Yapıştırılacak parçalar uygun bir şekilde temizlenmeli, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır. Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmelidir. 15 dakika içerisinde yüzeyler preslenmelidir. En az 2 saat yüzeyler presli kalmalıdır. Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir.

5. AMBALAJ

Orijinal plastik 600 ml tüpler içerisinde 550 gr.

6. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

7. UYARILAR/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, Solunum sistemini ve deriyi tahriş edebilir. Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çalışırken koruyucu giysi ve eldiven kullanınız. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.